

Achtung:

RAPID-Ölpumpen sind nur für selbstschmierende Medien geeignet, z.B. Schmieröl oder Kühlerfrostschutzkonzentrat ohne Wasserbeimengung.



Mod. OP 140 E



Mod. OP 160 ED



Mod. OP 160 ED/E

Achtung:

Bei Anwendung einer Rohrleitung muss ein Sicherheitsventil und Entlüftungsventil auf der Druckseite eingebaut werden (siehe Seite 91).

Nach Beendigung des Zapfvorgangs ist die Stromzufuhr zu unterbrechen, um unkontrollierten Ölaustritt zu vermeiden!

Baureihe OP/E, nicht eichfähig/eichfähig

Für Schmieröle, speziell Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle, zum Anschluss an Öldruckleitungen. **Eichfähige** RAPID-Pumpen haben **PTB- und BEV-Zulassung**. (**PTB-Nr. 5.124-93.16**
BEV-Nr. OE06-R340 und OE97-R050)

Leistung: (je nach Viskosität - siehe Seite 95)

- Anschluss an Wechselstrom oder Drehstrom
- Öldruck max. 10 bar

Anschlüsse:

- Ölschluss (Druckseite): G 3/4" IG (G 1" IG)
- Ölschluss (Saugseite): G 3/4" IG (G 1" AG)
- Klammerwerte gelten für OP 170 und OP 190

Modell OP 140 E

- Rücklaufschlauch, Wandkonsole
- Ein-/ Ausschalter
- Netzsteckerfertig verkabelt
- Leistung 0,55 kW / 230 V**
- Förderleistung bis zu 9 Ltr./min je nach Visko.

Modell OP 140 ED

- Identisch mit Modell OP 140 E, jedoch
- Inkl. Pumpensteuerung, verkabelt**

Modell OP 160 ED

- Identisch mit Modell OP 140 ED, jedoch
- 0,55 kW / 400 V, inkl. Pumpensteuerung, verkabelt**
- Förderleistung bis zu 9 Ltr./min je nach Visko.

Modell OP 170 ED

- Identisch mit Modell OP 160 ED, jedoch
- 0,75 kW / 400 V, inkl. Pumpensteuerung, verkabelt**
- Förderleistung bis zu 14 Ltr./min je nach Visko.

Modell OP 190 ED

- Identisch mit Modell OP 160 ED, jedoch
- 1,1 kW / 400 V, inkl. Pumpensteuerung, verkabelt**
- Förderleistung bis zu 17 Ltr./min je nach Visko.

Modell OP 140 E/E

- Rücklaufschlauch, Wandkonsole
- Netzsteckerfertig verkabelt
- Ein-/ Ausschalter
- Netzsteckerfertig verkabelt
- Leistung 0,55 kW / 230 V**
- Förderleistung bis zu 9 Ltr./min je nach Visko.
- PTB- und BEV-Zulassung, eichfähig**

Modell OP 140 ED/E

- Identisch mit Modell OP 140 E/E, jedoch
- Mit Druckschalter statt Ein-/Ausschalter
- PTB- und BEV-Zulassung, eichfähig**

Modell OP 160 ED/E

- Identisch mit Modell OP 140 ED/E, jedoch
- 0,55 kW / 400 V, inkl. Pumpensteuerung, verkabelt**
- PTB- und BEV-Zulassung, eichfähig**
- Förderleistung bis zu 9 Ltr./min je nach Visko.

Modell OP 170 ED/E

- Identisch mit Modell OP 160 ED/E, jedoch
- 0,75 kW / 400 V, inkl. Pumpensteuerung, verkabelt**
- PTB- und BEV-Zulassung, eichfähig**
- Förderleistung bis zu 14 Ltr./min je nach Visko.

Modell OP 190 ED/E

- Identisch mit Modell OP 160 ED/E, jedoch
- 1,1 kW / 400 V, inkl. Pumpensteuerung, verkabelt**
- PTB- und BEV-Zulassung, eichfähig**
- Förderleistung bis zu 17 Ltr./min je nach Visko.

Artikel Nr.**Preis EUR**

20 110

428,-

20 111

648,-

20 100

748,-

20 101

858,-

20 102

1.598,-

20 112

638,-

20 113

858,-

20 103

958,-

20 104

1.068,-

20 105

1.748,-